

KWP



La nature à son meilleur

KWP sait comment votre maison vous est chère.



Avec plus de 40 ans d'expérience dans le revêtement extérieur, vous pouvez être sûr que votre maison maintiendra sa beauté et sa durabilité pour longtemps en utilisant les produits **Naturetech de KWP**.

Inspiré par la nature, KWP est engagé à protéger votre maison et l'environnement.

Pour cette raison, le bois usiné Naturetech de KWP est fabriqué de **bois recyclé à 100 %**.



la preuve d'une forêt gérée de manière responsable



CARB

50 | 25

KWP
Garantie



Noyau de bois usiné

Notre produit est spécialement fabriqué avec une surface au profil de densité accrue pour supporter les chocs. Notre produit répond aux exigences d'émissions sévères des normes CARB.



Technologie de liant avancée / Aucun borate de zinc

Le borate de zinc n'est pas utilisé dans nos produits. À la place, on utilise un système de résine sophistiqué, qui crée une excellente résistance à l'eau, aux intempéries, aux termites et à la pourriture fongique.



Aucune surcouche de résine saturée n'est utilisée

Avec une surcouche, vous courrez le risque de décollement du revêtement. Nous utilisons un scellant appliqué avant le pressage du panneau, qui fournit une excellente barrière contre les intempéries, éliminant ainsi le potentiel de décollement.



Éventail de couleurs

Disponible dans une variété de couleurs, le revêtement et les moulures de bois usiné offrent une énorme flexibilité au niveau du design pour les concepteurs et les architectes d'aujourd'hui.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web au www.kwpproducts.com.

À propos de notre processus unique de peinture

Chez KWP, nous sommes fiers de notre engagement à vous fournir un produit faible d'entretien et esthétiquement agréable. Notre processus de peinture joue un rôle extrêmement important dans l'allure authentique du vrai bois sans entretien. Voici notre secret :

- Un scellant est appliqué lors du pressage du panneau assurant ainsi une adhérence supérieure entre la première couche d'apprêt et le substrat.
- Ensuite, nous avons notre processus de peinture à 3 couches : une couche d'apprêt et 2 couches de finition. Nous utilisons une peinture latex industrielle pour l'extérieur, conçue spécifiquement pour notre processus d'application.
- On utilise des équipements de séchage à l'air (versus cuits au four) et à température contrôlée des plus perfectionnés. On procède de cette manière afin de maintenir le plus haut niveau de flexibilité de la peinture. Ceci est nécessaire pour éviter les dommages aux films de peinture.



La palette Naturetech^{MC}
inspirée par la nature
donnera vie à toute maison.



Pour la plus précise représentation des couleurs, utilisez les échantillons des couleurs officiels de KWP.



la preuve d'une forêt
gérée de manière
responsable

CARB

50|25

KWP
Garantie

KWP 

www.kwpproducts.com